

### **Pracownia biurowa:**

**Biurka proste o wymiarach: 80/70/73**

**Ilość biurek: 20 sztuk**

**Biurko proste o wymiarach: 120/80/73**

**Ilość biurek: 1 sztuka**

#### **Opis biurka**

- Błat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm posiadająca atest higieniczny E1
- Płyta wzór - Dąb Arktyczny
- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, obrzeża posiadają atest higieniczny
- W blacie biurka wmontowana przelotka na kable w kolorze zbliżonym do stelaża
- Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „V” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm, każda noga ustawiona i przyspawana pod kątem
- Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa
- Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób, żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka powinna być wbijana w nogi biurka, w których powinny być wykonane laserowo otwory oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi
- Stoły wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm
- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL SREBRNY 9006

**Kanały kablowe podwieszane o wymiarach: 80/15**

**Ilość kanałów: 21 sztuk**

- malowane proszkowo w kolorze RAL SREBRNY 9006

**Przegrody tapicerowane do biurek o wymiarach 80x/55**

**Ilość przegród: 11 sztuk**

**Kolor tkaniny: szary**

Szafy, regały i kontenery mobilne:

**Kontener mobilny o wymiarach: 41/46/58**

**Ilość kontenerów: 1 sztuka**

**Opis kontenera:**

Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 16mm posiadającej atest higieniczny E1. Kontener 3-szufladowy. Boki szuflad metalowe. Zamek centralny. Płyta wzór - Dąb Arktyczny

**Szafka z drzwiami o wymiarach: 80/42/78**

**Ilość szafek: 2 sztuki**

**Opis szafki:**

Szafka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej posiadającej atest higieniczny E1. Wieniec górny i dolny, półki gr. 25 mm, obrzeże gr. 2 mm. Ściana tylna HDF gr. 3,2 mm. Zawiasy Blum 100°. Zamek jednopunktowy. Płyta wzór - Dąb Arktyczny

**Szafka z szufladami o wymiarach: 80/42/78**

**Ilość szafek: 2 sztuki**

**Opis szafki:**

Szafka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej posiadającej atest higieniczny E1. Wieniec górny i dolny, półki gr. 25 mm, obrzeże gr. 2 mm. Szuflady pełne z płyty z możliwością zawieszania teczek zamek centralny ściana tylna gr. 18 mm. Płyta wzór - Dąb Arktyczny.

## **Sala Konferencyjna**

**Biurko proste o wymiarach: 120/80/73**

**Ilość biurek: 1 sztuka**

**Opis biurka**

- Błat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm posiadająca atest higieniczny E1
- Płyta wzór - Dąb Arktyczny

- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, obrzeża posiadają atest higieniczny
- W blacie biurka wmontowana przelotka na kable w kolorze zbliżonym do stelaża
- Nogi biurka w kształcie odwróconej litery „V” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm, każda noga ustawiona i przyspawana pod kątem
- Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa
- Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób, żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka powinna być wbijana w nogi biurka, w których powinny być wykonane laserowo otwory oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi
- Stoły wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm
- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL SREBRNY 9006

#### **Kanały kablowe podwieszane o wymiarach: 80/15**

**Ilość kanałów: 1 sztuka**

- malowane proszkowo w kolorze RAL SREBRNY 9006

#### **Przegrody tapicerowane do biurek o wymiarach 80x/55**

**Ilość przegród: 1 sztuka**

**Kolor tkaniny: szary**

#### **Kontener mobilny o wymiarach: 41/46/58**

**Ilość kontenerów: 1 sztuka**

**Opis kontenera:**

Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 16mm posiadającej atest higieniczny E1. Kontener 3-szufladowy. Boki szuflad metalowe. Zamek centralny. Płyta wzór - Dąb Arktyczny

### **Stoły konferencyjne o wymiarach: 200/100/73**

**Ilość stołów: 4 sztuki**

#### **Opis stołów**

- Błat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm posiadająca atest higieniczny E1
- Płyta wzór - Dąb Arktyczny
- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm
- Nogi stołu w kształcie odwróconej litery „V” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm, każda noga ustawiona i przyspawana pod kątem
- Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa
- Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób, żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka powinna być wbijana w nogi biurka, w których powinny być wykonane laserowo otwory oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi
- Stoły wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm
- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL SREBRNY 9006

### **Stoły konferencyjne o wymiarach: 160/100/73**

**Ilość stołów: 4 sztuki**

#### **Opis stołów**

- Błat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm posiadająca atest higieniczny E1
- Płyta wzór - Dąb Arktyczny
- Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm
- Nogi stołu w kształcie odwróconej litery „V” wykonane z rury 70x30 grubości 2mm, każda noga ustawiona i przyspawana pod kątem
- Pozioma belka w nogach posiadająca dystans względem blatu 10mm przy użyciu podkładek dystansowych wykonanych z tworzywa

- Belka spinająca nogi wykonana z rury 70x30 o grubości 2mm z wyciętymi laserowo końcówkami, w taki sposób, żeby jej montaż do nogi odbywał się bez użycia płytki montażowej; belka powinna być wbijana w nogi biurka, w których powinny być wykonane laserowo otwory oraz dokręcana od góry w węższą ściankę poziomej rury nogi
- Stoły wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm
- Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL SREBRNY 9006

### **Krzeseła biurowe dostawne**

#### **Ilość krzeseł: 22 sztuki**

Krzeseło na czterech nogach z kółkami i z podłokietnikami

Wymagane wymiary:

- Wysokość krzesła 895 mm
- Szerokość siedziska 475 mm
- Szerokość oparcia 460 mm
- Wysokość siedziska 435 mm
- Głębokość siedziska 430 mm
- Całkowita szerokość krzesła 500 mm
- Całkowita głębokość krzesła 535 mm

Krzeseło powinno posiadać następujące cechy i wyposażenie:

- Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną , nie dopuszcza się plastikowych maskownic
- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej .
- Siedzisko wraz z oparciem kubetkowe wykonane jako jeden element .
- Kubetek o prostym geometrycznym kształcie w całości tapicerowany pianką o cechach trudnopalnych
- Tapicerka zszywana z dwóch formatki tkaniny stanowiących przód i tył
- Tapicerka z przodu i z tyłu poprzecznie pikowana . Przeszycia w odległości 50 mm.
- Wszystkie krawędzie wokół kubetka w miejscu zszywania tapicerki tworzą luźny margines

wystający poza obrys sklejki siedziska

- Czteronożny stelaż malowany proszkowo w metalicznym kolorze wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm
- Stelaż o pająkowatym kształcie, przy czym końcówki rur stelaża są do niego prostopadłe , a następnie są ugięte pod kątem i łączą się pod siedziskiem .
- Nogi wyposażone w ozdobne kółka o średnicy 65 mm na twarde podłoże z hamulcem
- Kółka posiadają plastikowe elementy w szarym kolorze , a ich środkowa część nie jest wypełniona (posiada otwór na wylot )

Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność : 150.000 cykli Martindale
- Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007
- Odporność na pilling 4-5
- Skład : 92% poliester 8% acryl
- Gramatura 366 g/m<sup>2</sup>

Wymaga się, aby wraz z ofertą przedstawić próbnik oferowanej tapicerki składający się z przy najmniej 60 kolorów .

Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Wymagane dokumenty potwierdzające normy: PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09

Termin realizacji 5 tygodni.

Sporządził:

/-/ dr Jacek Markiewicz